MOBILIER URBAIN

CABINE DE VESTIAIRE ESCARGOT

https://www.amenagement-public.fr/cabine-vestiaire-escargot-beton.html





La cabine escargot est un **vestiaire de change extérieur en béton**, conçu pour agrémenter et améliorer le confort des aménagements autour des **sites de baignade en milieu naturel** ouverts au grand public, tels que les plages, les bases de loisirs et autres plans d'eau aménagés (piscines en plein air, lacs, étangs, fleuves et rivières...). Sa géométrie et ses dimensions (hauteur, largeur de cabine...), formant un **paravent en spirale**, ont été pensées pour offrir un espace d'intimité fonctionnel et protégé afin de **se changer à l'abri des regards**. Posée sur pieds, la cloison est surélevée de 30 centimètres, créant un espace ajouré permettant de voir rapidement si la cabine est occupée ou libre à l'usage.

Le vestiaire est composé de deux modules préfabriqués en béton (une dalle et une cloison), assemblés l'un sur l'autre sans boulonnerie. Sans porte ni mécanismes d'ouverture et de fermeture mobiles (charnières, serrures...) propices au vandalisme et à la dégradation, la cabine escargot assure une **installation pérenne et durable**. Mobilier urbain **imputrescible**, résistant aux chocs et **insensible aux variations climatiques**, cette **cabine de change extérieure** se démarque aussi par sa **facilité d'entretien**. Les surfaces lisses et sans joints de la structure permettent notamment de faciliter le nettoyage de la cabine.

Appréciée pour sa robustesse et sa solidité, la cabine Escargot séduit également par son **design** et sa **qualité de finition**. Piscines extérieures de camping, zones de baignade naturelles ou encore aires de jeux et parcs aquatiques... Offrant des lignes modernes et contemporaines tout en conservant un caractère sobre et élégant, la cabine de vestiaire Escargot s'intègre facilement dans tous les environnements.

DÉTAILS TECHNIQUES

Dimensions (Lxlxh) : 2,36 x 1,99 x 1,76 m
Hauteur de dalle : 16 cm
Hauteur hors-sol : 1,60 m
Matériaux : Cloison et dalle en béton armé C35/45. Pieds en acier inoxydable
Poids : Dalle env. 2,3 t, et cloison env. 1,0 t.
Type d'ancrage : Pose sur lit de gravier compacté, sans fondation.