

Table de ping-pong fixe Swift

Reference: Table de ping-pong Swift

<https://www.amenagement-public.fr>

Amenagement-Public.fr



Description:

Équipement sportif pour **espaces publics extérieurs**, la table de ping pong Swift conjugue avec succès robustesse et confort de jeu. Appréciee pour son design aux lignes modernes et dynamiques, cette **table de ping pong extérieure** séduit également par sa remarquable **solidité** et par la **fluidité de jeu** qu'elle offre aux amateurs de tennis de table.

Son **plateau en HPL**, monté sur un **châssis en acier**, offre aux joueurs une **expérience de jeu fluide et agréable**. Son **adhérence** et sa **qualité de rebond** permettent d'enchaîner les échanges sans rupture de rythme et de conserver un excellent contrôle des trajectoires et des effets de balle. Sa **résistance aux chocs**, à la compression (1600 kg) et à la traction (200 kg) garantit une surface de jeu lisse et uniforme, sans risque de déformation dans le temps.

Table de ping pong fixe offrant une excellente **résistance à l'usure et aux variations climatiques** (UV, pluie, gel...), le modèle Swift garantit une installation robuste, durable et facile à entretenir. Parcs et jardins, cours d'école, centres de loisirs ou encore campings... **Conforme à la norme NF EN 15312**, la table de ping pong Swift répond pleinement aux exigences de qualité et de sécurité relatives aux **équipements sportifs en accès libre** destinés à être installés de manière permanente.

Informations générales :

Tranche d'âge : à partir de 4 ans

Certification : Conforme norme NF EN 15312

Accessibilité PMR : Oui

Couleurs de plateau : Bleu, Vert, Gris anthracite, Bois wengé, Chêne gris.

Couleurs du piétement : Blanc sablé, Noir sablé

Détails techniques :

Dimensions (Lxlxh) : 2,74 x 1,52 x 0,76 m

Zone de sécurité (Lxl) : 6,8 x 4,6 m

Matériaux : Piétement en acier soudé traité anti-rouille par métallisation et thermolaqué. Plateau en HPL monté sur châssis en acier (épaisseur totale de 56 mm). Filet Sécuri anti-vandalisme en tôle électrozinguée et thermolaquée.

Poids : 140 kg

Type d'ancrage : À cheville

Nombre d'ancrages : 4

