

Banc de touche couvert 2 Places

Reference: Banc de touche couvert 2 places

<https://www.amenagement-public.fr>



Description:

Banc de touche monobloc surmonté d'un **toit en auvent**, cet abri de 2 places, a été conçu et optimisé pour offrir aux équipes un confort maximal. Sa **toiture débordante**, qui limite la pénétration du vent et de la pluie à l'intérieur de l'abri, maintient les joueurs — qu'ils soient assis ou debout — **protégés des intempéries** et des **courants d'air**. Les parois entièrement transparentes laissent passer et diffusent la lumière naturelle du jour à travers toute la structure. Cet effet d'ouverture, créant une continuité visuelle entre l'intérieur et l'extérieur de l'abri, permet d'obtenir **une vue parfaitement dégagée** sur l'ensemble du terrain, tout en restant confortablement abrité.

Conçu pour allier confort et robustesse, ce **banc de touche couvert de 2 places** marque l'assurance d'une installation fonctionnelle et durable. Abri composé d'un toit et de parois latérales en **polycarbonate**, assemblés sur un cadre en **aluminium soudé**, cet équipement offre une excellente **résistance à l'usure et aux chocs**. Résistant aux UV et aux intempéries, il garantit une qualité constante et une **facilité d'entretien** en toute saison. Reconnu pour sa qualité de fabrication et le soin apporté à ses finitions, ce banc de touche se démarque également par sa simplicité de mise en place sur les différentes installations sportives. **Abri monobloc** équipé de points de fixation intégrés au cadre, il assure un **montage rapide** et parfaitement stable sur tous types de surfaces.

Banc de touche personnalisable, le cadre de l'abri peut être peint afin de répondre à des **demandes spécifiques**, telles que refléter les **couleurs d'un club** ou simplement assurer une intégration harmonieuse de l'équipement dans son environnement.

Informations générales :

Nombre de places : 2

Couleur du cadre : Aluminium ou Peinture thermolaquée en option (RAL au choix)

Détails techniques :

Dimensions du but (Lxlxh) : 1 x 1,6 x 2 m

Matériaux : Cadre en aluminium assemblé par soudure. Parois en polycarbonate de 3 mm d'épaisseur. Lames de banc en bois composite.

Poids : 70 kg

Type d'ancrage : À cheviller sur béton

Nombre de fixation : 4



Informations & Devis:
infos@amenagement-public.fr